



E269.22.30 DH GR

LAS MEDIDAS SE ENCIENTRAN EN MILIMETROS

ACABADOS



Cromo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Garantía



Calidad



Durabilidad
Grifería



Recubrimiento

DESCRIPCIÓN

- Tubo interior de caucho EPDM.
- Diámetro interno: 8 milímetros.
- Exterior: malla trenzada de acero inoxidable.
- Recomendada para uso en instalación de grifería para lavabo.
- Conexión a llave de paso FV (conexión directa).
- Medida de la manguera: 12" - 30 centímetros.
- Medida rosca macho (para llave de paso): 1/2" x 14 NPT.
- Medida rosca hembra (para grifería): 1/2" x 14.
- Exclusivo diseño con terminal giratoria (para grifería o inodoro), lo que facilita la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

- Bajo contenido de plomo; contiene menos del 2,5% aprobado por Norma.
- Superficie libre de defectos y rayaduras.
- Producto probado para resistir oxidación o corrosión.
- Temperatura de servicio no continuo: 110 grados centígrados.
- Máximo pico de presión de trabajo: 20 bar (295 PSI).
- Caudal mínimo a 0,4 bar: 14 litros por minuto.
- Conexiones giratorias de latón, niqueladas y/o de resina acetal.

NORMAS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

- NORMA NACIONAL: NTE INEN 3123 (GRIFERÍA - LLAVES): 2019
- NORMA INTERNACIONAL: ASME A112.18.1 / CSA B125.1: 2018

